

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás Távirányító 120W Vezérlőhöz

Termékkód:	ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2025-06-05

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097923949
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás Távirányító 120W Vezérlőhöz

Termékkód:	ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-06-05

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Magasság:
Szélesség:
Hosszúság:

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097923949
Csomagolás:	1/b
Méret:	125mm x 57mm x 25mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	15,7g

KARTON

Vonalkód:	5999097923956
Csomagolás:	1/b
Méret:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás Távirányító 120W Vezérlőhöz

Termékkód:	ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRGBW-RFCC-4Z
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-06-05

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

A távirányítók egyszerre 4 zóna irányítását teszik lehetővé és teljesen kompatibilisek a Smart LED vezérlőkkel, távirányítókkal stb.

A távirányító önmagában nem képes vezérelni a LED szalagot, a vezérléshez szükség van legalább 1 darab vezeték nélküli vezérlőegységre is.

A távirányító **csak** az alábbi termékekkel kompatibilis **ABLS12VTPRGBW-RFR-4Z**

Használat előtt helyezze be a 2db AAA elemet a távirányítóba!

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 3 másodpercen belül nyomja meg 1-szer a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 3-szor felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 3 másodpercen belül nyomja meg 5-ször röviden a leválasztani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 9-szer felvillan, a leválasztás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.