

Avide Exit Fény ALU beépíthető vízszintes jelekkel IP20

Termékkód: AEXITL-IP20-RE
Termék honlap:
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítás: 2025-06-05
Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097951768
Garancia:
Szín:
Alapanyag:
Működési hőmérséklet:
Csomagolás: 1/b 6/k 180/r
Megfelelőség:
Kiegészítők: Öntapadó matricák

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 1W
Feszültség tartomány: 3.6V
Világítási szög:
Fényerő szabályozhatóság: Nem
Fényáram: 30lm
Színhőmérséklet:
Élettartam: 50 000 óra
Energiahatékonyság:
LED-típusa: DIP
LED-ek száma:
Akkumulátor típusa: Ni-Cd 3.6V, 500mAh
Vészvilágítás idő: 180 perc
Újratöltési idő: 24 óra
IP Védetség: IP20

DOBOZ KÉP



Avide Exit Fény ALU beépíthető vízszintes jelekkel IP20

Termékkód: AEXITL-IP20-RE
Termék honlap:
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítva: 2025-06-05
Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség: 365mm
Magasság: 100mm
Mélység: 238mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097951768
Csomagolás: 1/b 6/k 180/r
Méret:
Nettó súly: 416g
Bruttó súly: 485g

KARTON

Vonalkód: 5999097951775
Csomagolás: 1/b 6/k 180/r
Méret:
Nettó súly: 2,496kg
Bruttó súly: 2,91kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 30karton/raklap
Karton / sor:
Nettó súly: 74,88kg
Bruttó súly: 87,3kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide Exit Fény ALU beépíthető vízszintes jelekkel IP20

Termékkód: AEXITL-IP20-RE

Termék honlap:

QR kód:

Adatlap azonosító: AB-190518

Kiállítás: 2025-06-05

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED kijáratjelző fény 1 W fogyasztású, folyamatosan világító, élvilágító termék, ragasztható piktogramokkal. Áramkimaradás esetén az áthidalási idő 180 perc.

4 különböző módon lehetséges felszerelni (A tábla falí és mennyezeti felszerelési lehetőséget is ad, illetve 90°-ban elforgatható.)

- láncról függesztve (80 cm)

- mennyezetre szerelve

- függőleges falfelületre 2 módon. Külön felhívánk a figyelmet arra, hogy a termék oldalirányból is felszerelhető a hozzá adott készlettel!

A doboz tartalma: világítótest, tiszta akril lap, oldalfelszerelő készlet, 80 cm-es felfüggesztő lánc, kétféle (vízszintes, 45°-os) irányjelző nyíl, jobbra és balra futó alak piktogram, angol és magyar nyelvű teljeskörű használati- és szerelési útmutató.